



Océ

CS163/173/193

Optimiert für jeden Bedarf



Das Farb-Multifunktionssystem, das keine Wünsche offenlässt

Drucken, kopieren, scannen und optional faxen – und das alles mit einem einzigen Gerät. Mit der Möglichkeit, farbig zu drucken und den vielseitigen Finishing-Lösungen der Océ CS163/173/193 machen Sie aus Ihren Dokumenten echte Hingucker. Durch die modulare Bauweise können Sie diese Multifunktionssysteme ganz nach Ihren Vorstellungen gestalten – entsprechend Ihren Anforderungen und Ihrem Budget. Eben die perfekte Ergänzung für Ihr Team!

Allgemein

Drucksystem

Multifunktionales Farblasersystem zum Drucken, Kopieren, Scannen und Faxen

Druckverfahren

- Tandem, indirekte Elektrofotografie
- Polymerisationstoner, ohne Silikonöl

Eigenschaften

Druckgeschwindigkeit DIN A4

- Bis zu 20/25/35 Seiten pro Minute in Farbe und s/w

Druckgeschwindigkeit DIN A3

- Bis zu 13/13/18 Seiten pro Minute in Farbe und s/w

Duplex-Geschwindigkeit DIN A4

- Bis zu 20/25/35 Seiten pro Minute in Farbe und s/w

Duplex-Geschwindigkeit DIN A3

- Bis zu 9/9/13 Seiten pro Minute in Farbe und s/w

Auflösung

600 x 1.800 dpi

Erste Kopie

- s/w nach 7,7/7,7/5,9 Sekunden
- Farbe nach 11,7/11,7/8,5 Sekunden

Aufwärmzeit

Ca. 80/80/75 Sekunden

Arbeitsspeicher

1.024 MB

Festplatte

60 GB

Prozessor

PowerPC MC7448 @ 1 GHz/64 Bit

Physikalische Daten

770 x 643 x 852 mm (H x B x T)

Gewicht

99 kg

Stromverbrauch

- 220–240 V / 50–60 Hz
- 15 kW oder weniger

Umweltstandard

- Blauer Engel
- EPA Energy Star®
- RoHS-konform
- System recycelbar

Bedienung

Druckfunktionen

- Direktdruck von PCL-, PS-, TIFF- und (verschlüsselten) PDF-Daten
- Gemischte Druckmedien (Mixmedia und Mixplex)
- „Easy Set“-Auftragsprogrammierung
- Overlay- und Wasserzeichendruck
- Tonereinspar-Modus

Bedienfeld

- LED-Farb-Touchscreen mit großem Bedienfeld, in 4 Richtungen schwenkbar
- Dokumenten-Voransicht (Miniaturbild)
- User Box
- Zugang per Fingerabdruck



Digitale User Box

- Bis zu 1.000 User Boxen nutzbar
- Bis zu 3.000 Dokumente oder 9.000 Seiten speicherbar
- Arten der User Boxen: öffentlich, persönlich (mit Passwort oder Authentifizierung), Gruppe (mit Authentifizierung)
- Arten der System Boxen: sicherer Druck, verschlüsselter PDF-Druck, Fax-Empfang, Fax-Polling
- User-Box-Funktionalität: Neuaufgabe, Kombination, Download, Senden (E-Mails, FTP, SMB und Fax), Kopie von Box zu Box

Eingabekapazität

- Standard: 1.150 Blatt
- Maximal: 3.650 Blatt (inklusive Zubehör)

Format und Gewicht

- Fach 1/2: 2 x 500 Blatt, DIN A5 bis A3+, 64-256 g/m²
- Fach 3 (optional): 1 x 500 Blatt, DIN A4 bis DIN A3, 64-256 g/m²
- Fach 3/4 (optional): 2 x 500 Blatt, DIN A4 bis DIN A3, 64-256 g/m²
- Großraumpapiermagazin (optional): 2.500 Blatt, DIN A4, 64-256 g/m²

- Stapelblatteinzug: 150 Blatt, DIN A6 bis A3+, benutzerdefinierte Formate, Banner Print, 64-271 g/m²

Ausgabekapazität

- Standard: 250 Blatt
- Maximal: 1.200 Blatt
- Automatischer Duplexdruck DIN A5 bis A3+, 64-256 g/m²
- Finishing-Funktionen (optional): Versatz, Sortieren, Gruppieren, Heften, Lochen, Mittelfalz, Broschüren erstellen, Mail-Bin-Sortierung
- Finisher mit 2 Heftfunktionen für bis zu 50 Blatt
- Zusätzliche Ablage
- Job Separator
- Mail-Bin
- Saddle Kit für 15 Blatt = 60-Seiten-Broschüren
- 2/4-Locheinheit
- Broschüren-Finisher (verfügbar ab März 2008)

Netzwerk

Interner Emperon Controller

- Neueste Generation Emperon™

Seitenbeschreibungssprache

- PCL6c (PCL5c + XL 3.0)
- Adobe® PostScript® 3™

Betriebssysteme

- Microsoft® Windows® 2000/XP/XP64, Vista 32/64, DPWS-Unterstützung, Server 2000/2003/2003-x64
- Mac OS® 9.X, Mac OS 10.X
- Unix®
- Linux
- Citrix®
- Weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Schnittstellen

- 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T Ethernet
- USB 2.0
- LDAP-Support

Netzwerkprotokolle

- TCP/IP, SNMP, SMTP/POP3, HTTP, IPX/SPX, NDPS, AppleTalk, NetBEUI, SMB, LPR/LPD, IPP
- Weitere Netzwerkprotokolle auf Anfrage

Interner Fiery Controller (optional, nur CS173/193)

- Fiery Controller IC-409
- Intel Celeron @ 2.8 GHz
- Festplatte 80 GB

Schnittstellen

- 10 Base-T / 100 Base-TX / 1000 Base-T Ethernet
- USB 2.0
- LDAP-Support

Seitenbeschreibungssprachen

- PCL6c (PCL5c + XL 3.0)
- Adobe PostScript 3

Software

Command WorkStation, DocBuilder, FreeForm, ColorWisePro Tools

Kopieren

Kopierauflösung

600 x 600 dpi

Automatischer Vorlageneinzug

Bis zu 100 Originale, DIN A6 bis DIN A3, 35-210 g/m²

Graustufen

Bis zu 256 Halbtöne

Mehrfachkopie

1-999, Unterbrechungsfunktion

Zoom

25-400 % in 0,1%-Schritten

Kopierfunktionen

- Einfügen von Deck- und Trennblättern
- Einfügen von Originalseiten
- Probedruck
- Plakatmodus
- Overlay
- Stempel
- Kopierschutz

Scannen

Scangeschwindigkeit

- 70 Originale pro Minute (300 dpi) in Farbe und s/w
- 55 Originale pro Minute (600 dpi) in Farbe und s/w

Scanauflösung

600/400/300/200 dpi

Scanfunktionen

Scan-to-E-Mail/FTP/SMB/TWAIN/Box/DPWS/HDD (optional)

Scan- und Faxadressen

- Max. 2.100 (2.040 Zielwahlen, 60 Gruppen)
- Max. 400 Programme
- LDAP-Unterstützung

Dateiformate

JPEG, TIFF, PDF, kompaktes PDF, verschlüsseltes PDF

Vorlageneinzug

- Bis zu 100 Originale
- DIN A6 bis DIN A3
- 35–210 g/m²

Faxen (optional)

Faxübertragung

Analog, i-Fax, IP-Fax, SIP-Fax

Kompatibilität

Super G3

Faxauflösung

Maximal 600 x 600 dpi

Scan- und Faxadressen

- Max. 2.100 (2.040 Zielwahlen, 60 Gruppen)
- Max. 400 Programme
- LDAP-Unterstützung

Kodierung

MH/MR/MMR/JBIG

Modemgeschwindigkeit

Bis zu 33.6 Kbps

Fax-Back-up-Speicher

128 MB

Sonstiges

Sicherheit

- Zertifizierung nach Common Criteria ISO 15408 EAL 3 in Vorbereitung
- Filterung von IP-Adressen
- Deaktivierung von einzelnen Ports
- IPsec-Unterstützung
- SSL2, SSL3 und TSL-1.0-Sicherung
- Vertrauliches Drucken über Pin-Code
- Benutzerauthentifizierung
- Bis zu 7-fache Überschreibung der Festplatte
- Security Chip zur Verschlüsselung von Daten auf der Festplatte mit 128 Bit (optional)
- Authentifizierung über Finger-Venen-Scan (optional)

Kostenstellen

- Bis zu 1.000 Benutzerkonten
- Benutzerauthentifizierung am Active Directory
- Zuweisen von Benutzerrechten

Empfohlene Software

- Océ Family Treiber
- Océ Intra Logic®
- Océ PRISMA®satellite for Office

Optionales Finishing

| Finishing Module | Embedded Finisher | Broschüren-Finisher |
|--------------------|-------------------|---------------------|
| Versetzte Ablage | ■ | ■ |
| Sorter (4-fach) | 1 | – |
| Eckheftung | ■ | ■ |
| 2-fach Heftung | ■ | ■ |
| Lochung (2/4-fach) | 2 | 2 |
| Mittelfalz | 3 | ■ |
| Mittelheftung | 3 | ■ |

¹ Mit optionalem Mail Bin

² Mit optionalem Punch Kit

³ Mit optionalem Saddle Kit



**Printing for
Professionals**

Für Informationen und Service besuchen Sie uns unter: www.oce.com

© 2008 · Océ-Deutschland GmbH · Solinger Straße 5-7 · 45481 Mülheim an der Ruhr · Tel.: (0208) 4845-0 · Fax: (0208) 480950
Die abgebildeten Produkte und Systeme sowie deren Spezifikationen können in anderen nationalen Märkten Abweichungen unterliegen.
Änderungen der technischen Spezifikationen sind vorbehalten. Marken und sonstige gewerbliche Schutzrechte stehen dem jeweiligen
Eigentümer zu. Erstellt mit Océ Liberty · Gedruckt auf der Océ CPS900 · Art.-Nr. 600.162 - D

April 2008 4/4